TECHNICKÝ LIST
CALCE GRASSELLO

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Hladká plně ekologická dekorativní stěrka vytvářená již celá staletí s pomocí stále stejných přírodních složek na bázi hašeného vápna. Originální receptury, předávané z generace na generaci, umožňují vytvořit správné zásadité prostředí, a snadno odvádět vlhkost ze zdí. Brzdí tak rozvoj hub, plísní a jiných mikroorganismů. Calce Grassello pozitivně ovlivňuje mikroklima v místnosti, není studený jako kámen, přebírá teplotu okolí. Odrazem světla dovoluje vizuálně zvětšit prostor. Skvěle se představuje jak na malých tak i na velkých plochách. Vypadá krásně na stropech i na zdech, doplňuje se ze zajímavě vybraným osvětlením, skvěle se spojuje s jinými přírodními materiály např. sklo, kov, dřevo, kámen, zvýrazňuje jejich krásu a doplňuje ekologickou filozofii celku. Výrobek může být vyroben v jedné nebo v několika doplňujících a prostupujících se barvách nebo odstínech. Je to velice ušlechtilý dekorativní efekt. Obrovskou výhodou je to, že je možné ho používat přímo na všechny rovné povrchy bez nutnosti vytvářet sádrové podklady, např. cemento-vápenné omítky a strojově nanášené omítky.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty • vysoká paropropustnost • přírodní,ekologický produkt • zabraňuje rorvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	připravený k použití
DOBA SCHNUTÍ	12 h.
POČET VRSTEV	Tři
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP Vzorník Calce Grassello
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 kg / 1,3m2

PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁŘADÍ	hladítka
BALENÍ	1kg, 3kg,5 kg,25kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.