

TECHNICKÝ LIST

CALCE MARMORINO

POPIS	<p>Minerální, plně ekologická dekorativní omítka s jemnou zrnitostí pro použití v interiéru i exteriéru.</p> <p>Přírodní složky, výrobní cyklus a alkalické pH zajišťují dokonalé odvádění vlhkosti ze zdí, a také brzdí rozvoj hub, plísní a jiných mikroorganismů. Je neobvykle odolná proti smývání, a dokonce i proti drhnutí, snadno se udržuje. Dokonale se hodí jako povrchová úprava stěn, obzvláště vystavených znečištění a mechanickému poškození, a také jako originální a exkluzivní povrch pro váš dům nebo firmu. Calce Marmorino je dekorativní omítka, kterou používáme ve spoustě dekorativních systémů např. Beton Art nebo Beton Marmo.</p> <p>Samostatně se tato omítka používá k nepřebernému množství efektů.</p>
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• vysoká paropropustnost• dokonalá odolnost proti mech poškození,• trvanlivá a praktická, snadno se nanáší,• odolná vůči drhnutí - použitá v systému,• má dokonalou přilnavost na různé podklady,• výrobek pro interiéru i exteriéru, barevně stálý,• dobře vyplňuje, používá se pro vyrovnávání povrchu,• s jeho pomocí je možné získat: matný, jemně třpytivý nebo saténový finální efekt,• přírodní výrobek, má zásadité pH, zabraňuje vzniku ložisek hub, plísní a jiných mikroorganismů,• je také možné na této omítce vytvářet další efekty v podobě zajímavých tónových přechodů, např. bílých skvrn na povrchu nebo zvýraznění vzoru, s pomocí světlého nátěru <u>Jeans White</u>, a v případě tmavších <u>Jeans Grey</u> nebo <u>Lumicca Base</u>.
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkosti nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	Produkt je připravený k použití
DOBA SCHNUTÍ	Celkově kolem 48 hodin
POČET VRSTEV	Jedna až dvě
ODSTÍNY	Vzorník Calce Marmorino, vzorník Ecorson, NCS, RAL. Odstíny barev pro patinování nebo probarvení ze vzorníků Jeans nebo Lumicca Base.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Po dokončení prací náradí umýt vodou.

PODKLAD	<p>Každý povrch musí být nejprve řádně připraven</p> <ul style="list-style-type: none"> • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí <p>Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení.</p>
NÁŘADÍ	Nerezové hladítko 280x120 pro nanášení a 200x80 pro vyhlazování
BALENÍ	1kg, 3kg, 5 kg, 25kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 24 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>