

# TECHNICKÝ LIST EPOXON

<b>POPIS</b>	Epoxidový, dvousložkový, vodou ředitelný nátěr (pryskyřičná část A + polymerové tvrdidlo), určený pro ochranné nátěry betonových a kovových povrchů v interiéru. Podle zamýšleného druhu ochrany povrchu doporučujeme: Epoxon – používaný pro nátěry zdí, dovoluje získat hladký, snadno v čistotě udržitelný, na mytí některými čistícími a dezinfekčními prostředky odolný povrch.
<b>VLASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odolný proti vodě, olejům</li><li>• dobrá přilnavost k minerálním podkladům,</li><li>• zvyšuje vydatnost a přilnavost následných vrstev.</li></ul>
<b>HUSTOTA</b>	Složka A: 1,20-1,30 ( +/-0,05 ) kg/l Složka B: 1,09 ( +/-0,05 ) kg/l
<b>APLIKACE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• před použitím důkladně promíchat složky A+B až získáme jednolitou konzistenci,</li><li>• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +25°C a relativní vlhkostí nižší než 70%,</li><li>• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,</li><li>• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.</li><li>• spotřebovat do 1 h po namíchání</li></ul>
<b>ŘEDĚNÍ</b>	0-10 % s vodou
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	Po 20 h aplikovat další vrstvy Plná odolnost po 7 dnech
<b>POČET VRSTEV</b>	Dvě
<b>ODSTÍNY</b>	Vzorník Ecorson AP Vzorník Epoxon
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
<b>SPOTŘEBA</b>	1kg / 8-10 m <sup>2</sup> na vrstvu
<b>PODKLAD</b>	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none"><li>• očištěný</li><li>• suchý</li><li>• zbavený všech nesoudržných částí</li><li>• povrch musí být napenetrovaný Epoxon Fondo A+B</li></ul>
<b>NÁŘADÍ</b>	štetec, váleček
<b>BALENÍ</b>	Epoxon A- 2,5 kg + Epoxon B-0,3kg Epoxon A-5kg, + Epoxon B 0,6kg Epoxon A-15 kg + Epoxon B 1,8 kg
<b>USKLADNĚNÍ A DOPRAVA</b>	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 12 měsíců od data výroby, v původním obalu.

<b>EKOLOGIE</b>	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
<b>POZNÁMKA</b>	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>