

TECHNICKÝ LIST LUMICCA INCOLORE

POPIS	Transparentní, bezbarvá saténová barva, určená např. pro ochranu dekorativních nátěrů v systémech ECORSON např. travertin nebo beton a mnoho dalších výrobků např. pískovec, cihla atd. Zanechává na povrchu tenký film zabezpečující proti působení počasí, zaručuje také zvýšenou odolnost při mytí. Na savé povrchy působí jako základový nátěr a současně je impregnační. Patří do skupiny profesionálních ochranných a dekorativních výrobků (snižuje savost podkladu), založených na čisté akrylové disperzi.
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• Trvanlivá,• snadno se udržuje,• odolná proti smývání,• impregnuje, zabezpečuje,• vysoká difuzivita vodní páry,• vyznačuje se velkou pružností,• výrazně méně se na ní usazuje prach a špína,• výjimečně snadno se nanáší a udržuje,• je součástí mnoha dekorativních systémů ECORSON.
HUSTOTA	1,02(+/-0,05) kg/l
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkosti nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.50-150 % s vodou
DOBA SCHNUTÍ	4-8 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna až dvě
ODSTÍNY	nebarvená
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 15-20 m ² na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none">• očištěný• suchý• zbavený všech nesoudržných částí Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁŘADÍ	Euromal,štetec,váleček
BALENÍ	1l, 3l,5l,14l

USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>