

TECHNICKÝ LIST MURICON

POPIS	Plastická hmota pro vytváření dekorativních struktur různého druhu jako například: Avantgarda nebo Makarón. V případě efektu Makarónu vytváříme svislý vzor s hrubšími linkami a vodorovný s tenčími liniemi. Tloušťka a druh struktury závisí na použitém nástroji. Na dosažený efekt doporučujeme nanášet povrchové barvy např. Corado, Revello, Saharu, Lunu nebo Lumicentu atd.
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty• vysoká paropropustnost• omyvatelná• zabraňuje rozvoji mikroorganismů• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,55 (+/-0,05) kg/l
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	66,6 +/- 1% (váha)
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	připravený k použití max.10% s vodou
DOBA SCHNUTÍ	12 h.
POČET VRSTEV	jedna
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Po dokončení prací náradí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 kg / 1m ²
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none">• očištěný• suchý• zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁRADÍ	hladítka, štětec

BALENÍ	1kg, 3kg,5 kg,25kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>