

TECHNICKÝ LIST RUSTICON

POPIS	<p>Rustikální strukturální „omítka“, doporučovaná do interiéru v bytech a všech veřejných objektech. Vyznačuje se vysokou plasticitou a snadným nanášením. Touto omítkou můžeme vytvářet i hrubší struktury.</p> <p>Obsahuje speciální vlákna, která způsobují, že je velice pružná a odolná proti mikrotrhlinám a mechanickému poškození. Na získané struktuře skvěle vypadají různé dekorativní nátěry od matných po lesklé a perleťové. Rusticon můžeme spojovat v dekorativních systémech se všemi výrobky Ecorson např. Lumicca Antica, Cromo, Corado, Luna, Revello, Impresia atd., podle charakteru interiéru a potřeby dosáhnout odpovídající atmosféry.</p> <p>Nekonečné množství dekorativních efektů vytvořených pomocí Rusticonu dávají velké možnosti při navrhování intererů. Stejně tak široká paleta barev umožní vytvoření dekorace dle různých požadavků.</p>
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• vysoká pružnost• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty• odolná proti mechanickému poškození• výborná přilnavost k různým druhům materiálů• omyvatelnost• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,5 (+/-0,05)kg/l
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	71,7 +/-1% (váha)
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednotlou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	připravený k použití
DOBA SCHNUTÍ	12 h. Plnou odolnost získá po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna až dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP V základu bílý
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 kg / 1 m2 na vrstvu

PODKLAD	<p>Každý povrch musí být nejprve řádně připraven</p> <ul style="list-style-type: none"> • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí <p>Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení.</p>
NÁŘADÍ	hladítko
BALENÍ	1kg, 3kg, 5 kg, 25kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	<p>Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.</p>
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>