

TECHNICKÝ LIST SAHARA

POPIS	Dekoratívni barvu Sahara využíváme pro design v interiéru a vytváření speciálních dekorativních efektů navozujících efekt pouštního písku, proměňujícího se ve slunečním svitu s nádechem: stříbra, zlata nebo perleti. Základem výrobku jsou vodní emulze spojené s akrylovou pryskyřicí, granulami křemene a také kovovými příměsemi, které vytvářejí nádhernou hru světla a barevné reflexy. Sahara se snadno používá, poskytuje možnosti získat neopakovatelné a současně zajímavé dekorace. Je velice pružná, má skvělou přilnavost na podklady různého druhu a dokonalou odolnost proti smývání. K dispozici jsou katalogy s nejnovějšími módními originálními barevnými vzorky: Sahara Silver, Sahara Gold a Sahara Multicolor Gold.
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• barevná stálost• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty• vysoká paropropustnost• voděodolná• snadná aplikace• zabraňuje rozvoji mikroorganismů• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednotlou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkosti nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	připravený k použití max.15% s vodou
DOBA SCHNUTÍ	12 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP Vzorník SAHARA
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 kg / 6-8m ²
PODKLAD	SAHARA se aplikuje na základ vymalovaný barvou Murimal 200 v blízkém odstínu Sahary. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	štetec
BALENÍ	1kg, 3kg, 5 kg

USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>